Varcum 29401

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29401 هو راتنج فينولي صلب قابل للذوبان في الزيت أحادي الخطوة يعتمد على الفينول ثلاثي البوتيل. صياغة لاصقات قائمة على الإيلاستومر، بشكل رئيسي لاصقات الأسمنت الفينولي/النيوبرين. يمكن استخدامه بالاشتراك مع معظم أنواع المطاط الاصطناعي وأنظمة المذيبات المستخدمة بشكل عام في صناعة اللاصقات. يوفر مستوى عالٍ من قوة الربط الساخن بفضل قدرته العالية على التفاعل مع أكسيد المغنيسيوم. يقدم استقرارًا طويل الأمد لإعادة تنشيط الحرارة. يوفر مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية و/أو تلوين الحرارة والتلطيخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
المظهر	أصفر	-	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
نقطة التليين	98 °C	208.4 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.