Varcum 29461

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29461 هو راتنج فينولي سائل أحادي الخطوة في كيتون الإيثيل الميثيلي. راتنج ذو غرض عام يستخدم في أنظمة لاصقات المطاط النيتريلي. توافق ممتاز مع كل من الإيلاستومرات ذات محتوى الأكرولين العالي والمتوسط. تظهر اللاصقات المستندة إلى 29461 روابط معدنية إلى معدنية عالية القوة. يساهم في مقاومة جيدة للحرارة والزيوت في اللاصق. يساهم في لون فاتح ومقاومة لتأثيرات التلوين عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.03 g/cm³	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	950 cP	-	Internal Method
وقت التجلط	7.5 min	-	Internal Method
محتوى غير متطاير	55 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.