Varcum 29577

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29577 هو بوليمر كحول فورفوريل سائل ذو لون داكن. يوصى باستخدام Varcum 29577 في تركيب ملاط مقاوم للأحماض وفي صناعة معدات العمليات الكيميائية. يُظهر درجة عالية من المقاومة الكيميائية لكل من الأحماض والقلويات عند معالجته. يتبلمر بسرعة عند تحميضه. يتناسب معدل البلمرة مع قوة المحفز الحمضي ودرجة حرارة محلول الراتينج المحفز. قد تختلف كمية المحفز من 1-5٪ اعتمادًا على التوازن المطلوب لمعدل المعالجة وعمر التشغيل. المحفزات المناسبة شائعة الاستخدام هي الأحماض الأضعف: البنزين السلفونيك والماليك والأكساليك والفوسفوريك. إذا لزم الأمر، يمكن تحضير Varcum 29577 حسب الطلب الخاص في نطاقات لزوجة مختلفة لتناسب متطلبات التطبيق المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض مقاوم للقلويات مقاومة كيميائية جيدة	- - -	- - -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	5.5	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى غير متطاير	55 %	-	Internal Method
لزوجة مزيج التصلب الحراري	275 cP	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.