Varcum 94635LV

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 94635LV عبارة عن راتينج فينولي سائل لدن بالحرارة، أحادي الخطوة، في مذيب. تركيبات طلاء المعادن من النوع المخبوز. مقاومة فائقة للأحماض والأملاح والمذيبات والزيوت والماء. متانة جيدة ومقاومة للتآكل. راتينج سريع المعالجة. مرونة معتدلة. لمزيد من المرونة، يمكن إضافة أي راتينج ألكيد أو فينيل متوافق كمادة ملدنة. يوصى باستخدام هذا الراتينج مع راتنجات الإيبوكسي للطلاءات المعدنية والتطبيقات ذات الصلة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	متين	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	Salt Water/Spray Resistant	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	Plastics Modification	-	-
الأشكال	سائل	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 2000	-	Internal Method
محتوى غير متطاير	% 73	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.