DIGITALWAX® DC 600

المصنع	DWS Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج حساس للضوء لأنظمة الطباعة المجسمة DigitalWax® J Series DC600 Casting Resin تم تطويره خصيصًا للصب الاستثماري المباشر لنماذج المجوهرات. يسمح DC600 Casting Resin ببناء أجزاء مفصلة بدقة عالية الجودة وأسطح ناعمة لا تتطلب أي تشطيب يدوي آخر. تتيح لك مرونة DC600 Casting Resin تثبيت الأحجار مباشرة في نموذج الراتينج. DC600 Casting Resin هي المادة المثالية لأنماط الأسلاك الرفيعة التي يستحيل تكرارها باستخدام طرق قولبة المطاط. الميزات سطح أملس دقة عالية دقة عالية لا حاجة إلى تشطيب يدوي إضافي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب سطح جيد	-	-
الاستخدامات	مجوهرات مادة النمذجة صنع القوالب	- - -	- - -
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة	400-600 mPa·s	400.0 - 600.0 cP	-
صلابة الديورومتر	54	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	172 MPa	24946.54 psi	-
قوة الانحناء	6.90 MPa	1000.76 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.