DIGITALWAX® DL 350

المصنع	DWS Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج حساس للضوء لأنظمة الطباعة المجسمة DigitalWax® X Series DL 350 Resin هي مادة تم تطويرها لتطبيقات الأغراض العامة والتصميم الصناعي، ومناسبة لإنتاج أجزاء وظيفية. النماذج المصنوعة من DL350 قوية ومرنة. DL350 هي المادة المثالية لإنتاج تلك الأجزاء التي تحتاج إلى المرونة والصلابة النموذجية لمادة البولي بروبيلين. DL350 هي مادة تشبه مادة البولي بروبيلين تحاكي خصائص الصلابة والمرونة لمادة البولي بروبيلين، ومناسبة لـ RP و RM للأجزاء الوظيفية. الميزات تشبه مادة البولي بروبيلين دقة عالية دقة عالية لا حاجة إلى تشطيب يدوي إضافي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة قوة جيدة	- -	- -
الاستخدامات	غرض عام قطع غيار صناعية مادة النمذجة النماذج الأولية	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة	600-800 mPa·s	600.0 - 800.0 cP	-
صلابة الديورومتر	80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	1610 MPa	233511.18 psi	-
قوة الانحناء	56.0 MPa	8122.13 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	58.1 C°	136.58 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.