DynaMix™ 475-AFR

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DynaMix™ 475-AFR عبارة عن مزيج رئيسي يحتوي على مزيج 2:1 من ديكابروموديفينيل إيثان وثالث أكسيد الأنتيمون في ناقل بولي إيثيلين منخفض الكثافة. يوصى باستخدام هذا المزيج في البولي إيثيلين والأنظمة المتوافقة بمستويات من 5 إلى 40%. تتوفر مستويات تحميل ونسب أخرى عند الطلب. الميزات: نسبة تخفيف منخفضة، تشتت جيد لخصائص فيزيائية أفضل وزيادة قوة التأثير، غير مزهر، قابلية معالجة جيدة. التطبيقات: الأفلام والألواح، القولبة بالحقن، التركيب، بثق المقاطع الجانبية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	غير مزهر	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	مادة مركزة	-	-
	ورقة	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تصنيف اللهب	V-2 V-1 V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.