DynaMix™ PA625-60

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dyna-Mix PA625-60 عبارة عن تركيبة تحتوي على 50 بالمائة من بوليمر معدل يعتمد على بولي سيلوكسان، منتشر في راتنج بولي أميد. تم تصميم Dyna-Mix PA625-60 للاستخدام في أنظمة بولي أميد 6 وأنظمة متوافقة. الميزات: زيادة كراهية الماء، تحسين قابلية المعالجة، زيادة مقاومة التآكل والخدش. التطبيقات: أفلام التعبئة والتغليف، الألياف المنسوجة وغير المنسوجة، الأجزاء المقولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل قابلية معالجة جيدة	- -	- -
الاستخدامات	ألياف فيلم مادة مركزة التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
المظهر	أبيض	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.