Flexil™ 19S

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexil™ 19S عبارة عن خلطة رئيسية تحتوي على مزيج مسجل الملكية تم تعديله تفاعليًا من مركب سيليكون عضوي منتشر في راتنج بولي أميد 6. توفر إضافة Flexil™ 19S فوائد شبيهة بالملدنات دون العديد من السمات السلبية التي تأتي مع استخدام الملدنات التقليدية. الميزات: قوة تأثير أعلى مرونة متوقعة أقل من -40 درجة مئوية تأثير تآزري في العديد من تركيبات مثبطات اللهب تأثير ضئيل أو معدوم على HDT تحسين قابلية المعالجة تطبيقات الأغذية FDA و EU قادرة على عدم وجود ملف تعريف سمية بيئية سلبية التطبيقات: السيارات الفضاء الصناعية الأسلاك والكابلات الأنابيب والخراطيم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	مادة مركزة	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
تصنيفات الوكالة	تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد	-	-
	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-

معلومات عامة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
المظهر	أبيض	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.