# EverGlide® MB2050

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Polymer Dynamix | **الفئة** | Nylon 66/6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

EverGlide MB2050 عبارة عن تركيبة رئيسية تحتوي على 50٪ من سيلوكسان ذو وزن جزيئي عالي للغاية منتشر في راتنج نايلون مسجل الملكية. تم تصميم EverGlide MB2050 للاستخدام في الأنظمة المتوافقة مع النايلون 6 و 66. تتوفر مستويات تحميل أخرى عند الطلب. المميزات: تقليل وقت الدورة تحسين قابلية المعالجة معامل احتكاك سطحي منخفض مقاومة أكبر للخدش والتآكل زيادة كراهية الماء التطبيقات: أفلام ألياف منسوجة وغير منسوجة جزء مصبوب بالحقن

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة جيدة للتآكل<br>قابلية معالجة جيدة | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | مادة مركزة | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.