DynaMix™ 1727

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	PC+PBT
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ميزات PC/PBT: مقاومة كيميائية ممتازة، مقاومة تأثير درجات الحرارة المنخفضة، ثبات أبعاد جيد، ثبات ممتاز للأشعة فوق البنفسجية، تطبيقات: سيارات زراعية/حدائق وأجهزة صغيرة صناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة ثبات أبعاد جيد مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات زراعية تطبيقات السيارات تطبيقات صناعية معدات الحدائق والمروج	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 53.1	psi 7701.52	-
	MPa 52.4	psi 7599.99	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 7.0	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	MPa 2070	psi 300228.66	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 82.7	psi 11994.64	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 640-750	ft·lb/in 14.05 - 11.99	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.