DynaMix™ 430-S

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مزيج رئيسي يحتوي على 30% من ستيراميد نباتي منتشر في راتنج بولي إيثيلين. تم تصميم DynaMix 430-S للاستخدام في أنظمة البولي إيثيلين والأنظمة المتوافقة. تتوفر مستويات تحميل أخرى عند الطلب. الميزات: زيادة كراهية الماء، تحسين قابلية المعالجة، معامل احتكاك سطحي أقل، زيادة مقاومة التآكل والخدش، زيادة النعومة. تطبيقات الأفلام والألياف المنسوجة وغير المنسوجة والأجزاء المقولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل قابلية معالجة جيدة كارهة للماء ناعم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	ألياف فيلم مادة مركزة	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	أبيض	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.