# EverGlide® MB5225

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Polymer Dynamix | **الفئة** | PE Alloy |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

EverGlide MB5225 عبارة عن تركيبة رئيسية تحتوي على 25٪ من سيلوكسان ذو وزن جزيئي عالي جدًا منتشر في راتنج بولي إيثيلين خاص. تم تصميم EverGlide MB5225 للاستخدام المحدد في أنظمة البولي إيثيلين المتشابكة. تتوفر مستويات تحميل أخرى عند الطلب. الميزات: تحسين قابلية المعالجة معامل احتكاك سطحي منخفض مقاومة أكبر للخدش والتآكل زيادة كراهية الماء التطبيقات: البولي إيثيلين المتشابك

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة جيدة للتآكل<br>قابلية معالجة جيدة | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | مادة مركزة | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.