

## Calprene® 710

SBS	الفئة	Dynasol Elastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

Calprene 710 هو كوبوليمر حراري 70/30 بوتادين/ستايرين ذو هيكل خطي، متبلر في محلول. يتم تقديم هذا المنتج في شكل حبيبات مسامية تسمح بامتصاص الزيت السريع. إنه مثبت بنظام مضاد للأكسدة غير ملطخ (خالٍ من TNPP)، وهو معتمد من FDA للاستخدام في تطبيقات ملامسة الأغذية. إنه خالٍ بشكل أساسي من الهلام وشفاف جدًا. التطبيقات: تعديل البلاستيك المواد اللاصقة، حشيات الختم والطلاءات مركبات شفاقة تعديل الأسفلت

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول للامسة الأغذية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	تركيب بوليمر خطي	
-	-	هلام منخفض مسامي	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تعديل الأسفلت	
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	حشيات	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Plastics Modification	
-	-	أجزاء شفافة	
-	-	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D5667	-	%	محتوى الرماد
-	-	Pa·s 1.7	لزوجة المحلول
ASTM D5775	-	% 30	محتوى الستايرين
ASTM D5668	-	% 0.20	المواد المتطايرة
ASTM D2240	-	68	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53516	-	mm <sup>3</sup> 70	التآكل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	المواد غير القابلة للذوبان

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.