Ebalta AH 100 / TGS

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta AH 100 عبارة عن راتنج إيبوكسي رقيق جدًا وغير مملوء، ويمكن استخدامه مع مقويات مختلفة. اعتمادًا على التطبيق، يمكن خلط المقوي المناسب مع الراتينج AH 100. يتم استخدام المقوي السريع TGS للرقائق الرقيقة والحشوات الخلفية ذات الحجم الصغير. تطبيقات صفائح رقيقة الجدران حشوات خلفية منخفضة الحجم راتنج ربط للحشو خصائص غير مملوءة معالجة سريعة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة عام	- -	- -
الاستخدامات	Laminate عام ربط	- - -	- - -
المظهر	أصفر طفيف شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa	-	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa	-	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	C°	-	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 20	-	-
الكثافة	g/cm³	-	-
اللزوجة	Pa·s	-	-
وقت المعالجة	hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.