# Ebalta AH 120 / TL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Ebalta Kunststoff GmbH | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

ebalta AH 120/TL عبارة عن راتنج إيبوكسي سائل رقيق جدًا بقيم عالية من القوة والثبات الأبعاد. نظرًا لخصائصه الجيدة في التشريب والترطيب، فهو مناسب كراتنج تصفيح للمكونات عالية القوة مع أقمشة من الألياف الزجاجية أو الكربون. ebalta AH 120/TL مناسب لتصفيح الصفائح الرقيقة والسميكة ذات المساحة الكبيرة حتى سمك 20 مم. يجب إجراء المعالجة اللاحقة، إن أمكن، قبل إخراجها من القالب. التطبيقات راتنج التصفيح أيضًا للأقمشة الثقيلة / الأقمشة المترابطة بناء المركبات بناء الطائرات الخصائص غير مملوءة مقاومة عالية للحرارة لزوجة منخفضة قوة عالية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | ثبات أبعاد جيد<br>لزوجة منخفضة<br>قوة عالية<br>مقاومة حرارة عالية | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | Laminate<br>تطبيقات الطائرات<br>تطبيق في مجال السيارات | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | أبيض | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | سائل | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | | - | ISO 7619 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الانحناء** | MPa | - | ISO 178 |
| **إجهاد الانحناء** | MPa | - | ISO 178 |
| **إجهاد الضغط** | MPa | - | ISO 604 |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | kJ/m² | - | ISO 179 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | C° | - | ISO 75-2/B |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 25 | - | - |
| **وقت المعالجة اللاحقة** | | - | - |
| | hr | - | - |
| | hr | - | - |
| **الكثافة** | g/cm³ | - | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **اللزوجة** | Pa·s | - | - |
| **وقت المعالجة** | hr | - | - |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | min | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.