# Ebalta GM 986-1 / Comp. A+B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Ebalta Kunststoff GmbH | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

يمكن أن يخضع GM 986-1 Comp. B (أمين) لتغيرات في اللون بسبب المواد الخام ، ولكن هذه التغيرات في اللون ليس لها أي تأثير على جودة وخصائص المنتج. هذه المادة هي الأنسب لمحطات القولبة ذات الضغط العالي مع مقاومة عالية لضغط القولبة ودرجة الحرارة. للتطبيق عند 60 درجة مئوية ، تكون صلابة الشاطئ D بين 60-62! المادة المعالجة بعد المعالجة ليست مستقرة للأشعة فوق البنفسجية وتغمق تدريجياً. ومع ذلك ، وفقًا لخبرتنا ، فإن التغيير في اللون لا يؤثر على قابليته للاستخدام. كعامل ربط على دعم الألومنيوم ، نوصي بلصق اقتران البولي يوريثان KP 8. المادة مستقرة الأبعاد أيضًا في درجات الحرارة العالية. عند درجة حرارة قالب تبلغ حوالي 60 درجة مئوية ، ستظل صلابة الشاطئ D التي تبلغ 62-64 قابلة للتحقيق. التطبيقات أنماط المسبك لوحات الأنماط المثبتات الخصائص غير سامة وفقًا للوائح الخاصة بالمواد الخطرة صلابة الشاطئ D تقريبًا. 70 مستقرة الأبعاد في درجات الحرارة العالية مرنة صلبة قابلة للصب بشكل جيد مقاومة للتآكل

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | ثبات أبعاد جيد | - | - |
| | مرونة جيدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للتآكل | - | - |
| | غير سامة | - | - |
| **المظهر** | أصفر | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | الصب | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | | - | ISO 7619 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **انفعال الشد** | % | - | ISO 527-2 |
| **معامل الانحناء** | MPa | - | ISO 178 |
| **إجهاد الانحناء** | MPa | - | ISO 178 |
| **انفعال الانحناء عند قوة الانحناء** | % | - | ISO 178 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 26 | - | - |
| **غير معروف** | | - | - |
| **الكثافة** | g/cm³ | - | - |
| **اللزوجة** | Pa·s | - | - |
| **وقت المعالجة** | hr | - | - |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | min | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.