

ANYPOL SE-1600

PS (GPPS)	الفئة	& SH Energy Chemical	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ANYPOL EPS Resin عبارة عن حبيبات قابلة للتمدد، تحتوي على عامل نفخ. وفقًا للتطبيقات، يتم تقسيمها إلى درجة إطفاء ذاتي وغرض عام، و ANYPOL EPS Resin هو منتج صديق للبيئة حيث من الممكن تلبية متطلبات العميل على الفور للدرجات الخاصة نظرًا لأن تكنولوجيا إنتاج ANYPOL EPS Resin قد تم تطويرها بواسطة قسم البحث والتطوير الخاص بنا. الخصائص: وقت تقادم قصير عملية قولبة جيدة وقت دورة قصير واندماج جيد موصلية حرارية منخفضة وقوة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نفخ	المواد المضافة
-	-	قابل للتمدد	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطفيء ذاتي	
-	-	موصل حراريًا	
-	-	عزل	الاستخدامات
-	-	UL 94	تصنيفات الوكالة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 0.0130-0.0170	الكثافة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	in 0.06299 - 0.04646	mm 1.18-1.60	حجم الحبيبات (Bead)

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.