

ANYPOL SE-250LL

PS (GPPS)	الفئة	& SH Energy Chemical	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ANYPOL EPS Resin عبارة عن حبيبات قابلة للتمدد، تحتوي على عامل نفخ. وفقًا للتطبيقات، يتم تقسيمها إلى درجة إطفاء ذاتي وغرض عام، و ANYPOL EPS Resin هو منتج صديق للبيئة حيث من الممكن تلبية متطلبات العميل على الفور للدرجات الخاصة نظرًا لأن تكنولوجيا إنتاج ANYPOL EPS Resin قد تم تطويرها بواسطة قسم البحث والتطوير الخاص بنا. لقد حصلت على معيار UL الأمريكي (UL94HF-1)، ومعيار مثبتات اللهب كـ EPS ذاتي الإطفاء، وصديق للبيئة، وموجه نحو المستقبل ومناسب للوحة ألواح العزل ومواد التعبئة الممتصة للصدمات التي تحتوي على نسبة عامل نفخ أقل من 5% ونسبة وتيرة تمدد جيدة. الخصائص: وقت تقادم قصير عملية قولبة جيدة وقت دورة قصير واندماج جيد موصلية حرارية منخفضة وقوة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نفخ (> 5%)	المواد المضافة
-	-	قابل للتمدد	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطفيء ذاتي	
-	-	موصل حراريًا	

الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عزل	
-	-	التعبئة والتغليف	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 0.0200-0.0300	الكثافة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 35.43 - 26.77	µm 680.0-900.0	حجم الحبيبات (Bead)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.