

ANYPOL SE-300LL

PS (GPPS)	الفئة	& SH Energy Chemical	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ANYPOL EPS Resin عبارة عن حبيبة قابلة للتمدد تحتوي على عامل نفخ. وفقًا للتطبيقات، يتم تقسيمها إلى درجة الإطفاء الذاتي والأغراض العامة و ANYPOL EPS Resin هو منتج صديق للبيئة حيث من الممكن تلبية متطلبات العملاء على الفور للدرجات الخاصة نظرًا لأن تقنية إنتاج ANYPOL EPS Resin تم تطويرها بواسطة قسم البحث والتطوير الخاص بنا. لقد حصلت على معيار UL الأمريكي (UL94HF-1)، ومعيار مثبطات اللهب باعتباره ذاتي الإطفاء، وحميم بيئيًا، و EPS موجه نحو المستقبل ومناسب للوحة ألواح العزل ومواد التعبئة الممتصة للصدمات التي تحتوي على محتوى عامل نفخ أقل من 5% ونسبة وتيرة تمدد جيدة. الخصائص: وقت تقادم قصير عملية قولبة جيدة وقت دورة قصير واندماج جيد موصلية حرارية منخفضة وقوة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نفخ (> 5%)	المواد المضافة
-	-	قابل للتمدد	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	قوة جيدة	
-	-	مطفيء ذاتي	
-	-	موصل حراريًا	

الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عزل	
-	-	التعبئة والتغليف	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 0.0250-0.0400	الكثافة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 26.77 - 19.69	µm 500.0-680.0	حجم الحبيبات (Bead)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.