Deco-Coat™ 60-7185

المصنع	Epoxies, Etc.	**الفئة**	Acrylic (PMMA)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UV 60-7185 عبارة عن طلاء شفاف مكون من عنصر واحد قابل للمعالجة بضوء الأشعة فوق البنفسجية. 60-7185 صافي كالماء ويظهر مقاومة فائقة للاصفرار. تمت صياغة هذا المنتج ليتصلب على الفور عند تعرضه لضوء الأشعة فوق البنفسجية عالي الكثافة. يتمتع 60-7185 بالتصاق ممتاز بمجموعة متنوعة من الركائز وبالتالي فهو مناسب كمرشح لاصق وطلاء، أو يمكن استخدامه في تطبيقات التعبئة الصغيرة. يمكن أيضًا استخدام UV 60-7185 كراتنج تقبيب فائق الوضوح لتزيين الملصقات والدبابيس وسلاسل المفاتيح والمغناطيسات وما إلى ذلك ... ستعمل اللمسة النهائية شديدة اللمعان والوضوح المذهل على تحسين أي صورة يتم تطبيقها عليها. الميزات: صافي كالماء مكون واحد لزوجة منخفضة يتصلب في ثوانٍ مواد صلبة بنسبة 100٪ (بدون مذيبات) انكماش منخفض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	لزوجة منخفضة	-	
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-
	أجزاء زخرفية	-	-
	Labels	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	تغليف تغليف	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
محتوى المواد الصلبة	100 %	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.80 Pa·s	-	-
مدة الصلاحية	1 month	-	-
صلابة شور	80-85	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.