Etinox® 610

المصنع	Ercros, S.A.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الراتنج ETINOX 610 هو بوليمر متجانس من كلوريد الفينيل تم الحصول عليه عن طريق بلمرة التعليق. الخصائص: الراتنج ETINOX 610 هو راتنج ذو وزن جزيئي منخفض، والذي يوفر سلوك اندماج جيد في درجات حرارة منخفضة. نظرًا لكثافته الظاهرية العالية، فإن ETINOX 610 يتمتع بمستوى عالٍ من إنتاجية الماكينة. يتمتع الراتنج ETINOX 610 بثبات حراري جيد ولون أولي، مما يخلق منتجات نهائية ذات شفافية عالية. التطبيقات الموصى بها: قوارير مصبوبة بالنفخ ومحقونة ومبثوقة، تقويم الأفلام والألواح الصلبة الشفافة، قولبة الحقن للمنتجات الصلبة (التركيبات، الصناديق الكهربائية)، بثق المقاطع الجانبية الرغوية أو المدمجة، الخيوط الأحادية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	فيلم	-	-
	تجهيزات	-	-
	خيوط أحادية	-	-
	مظاهر	-	-
	ورقة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة قولبة النفخ بالبثق قولبة النفخ بالحقن قولبة بالحقن بثق المظهر	- - - - -	- - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.56 g/cm³	-	ISO 60
عامل K (التآكل)	58.0	-	ISO 1628-2
حجم الجسيمات	 % 2.00 % 2.00	- - -	ISO 4610 - -
اللزوجة النوعية	0.320	-	ISO 1628-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	0.20 %	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.