Etinox® 650

المصنع	Ercros, S.A.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الراتنج ETINOX 650 هو هومبوليمر كلوريد الفينيل تم الحصول عليه عن طريق بلمرة التعليق.
الخصائص: الراتنج ETINOX 650 هو راتنج ذو وزن جزيئي مرتفع مع مسامية جيدة، مما يمنح امتصاصًا ممتازًا لأي نوع من الملدنات، وتصلبًا سريعًا، وتكوين خليط جاف بسيولة جيدة. يمنح الراتنج ETINOX 650 المنتجات النهائية لونًا أوليًا جيدًا، وذلك بفضل ثباته الحراري وشفافيته وعدم وجود عيون السمكة.
التطبيقات الموصى بها: تم تصميم ETINOX 650 لتصنيع المنتجات البلاستيكية عن طريق الدرفلة أو البثق أو الحقن (مقاطع جانبية، وأفلام، وصفائح، وأغشية البرك، وما إلى ذلك) نظرًا لخصائصه العازلة، يوصى باستخدام الراتنج ETINOX 650 بشكل خاص لتصنيع الطلاء والعزل للكابلات الكهربائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هلام سريع	-	-
	تدفق جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	هومبوليمر	-	-
	مسامي	-	
الاستخدامات	تغليف الكابل	-	-
	عزل إلكتروني	-	-
	فيلم	-	-
	أغشية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مظاهر ورقة	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.47 g/cm³	-	ISO 60
عامل K (التآكل)	70.0	-	ISO 1628-2
حجم الجسيمات		- - -	ISO 4610 - -
	% 1.50 % 2.00		
اللزوجة النوعية	0.476	-	ISO 1628-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	% 0.20	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.