NEOFLON™ EP-546

المصنع	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**الفئة**	ETFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEOFLON ETFE هو كوبوليمر من رباعي فلورو إيثيلين والإيثيلين، ولديه أقل وزن نوعي بين جميع الفلوروبوليمرات. يتميز بخصائص فائقة في قابلية المعالجة بالصهر والخصائص الميكانيكية مقارنة بـ PTFE و FEP، ولديه خصائص كهربائية وكيميائية جيدة. إنه مناسب للتطبيقات التي تتطلب صلابته الميكانيكية ومقاومته الكيميائية ومقاومته للحرارة وخصائصه الكهربائية. الميزات متفوقة في الخصائص الميكانيكية ومقاومة تكسير الإجهاد. مناسب لطلاء الأسلاك والأغشية والأنابيب والأجزاء المختلفة التي تتطلب مقاومة تكسير الإجهاد ومقاومة الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	أنابيب	-	-
	تغليف الأسلاك	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الوزن النوعي	1.77 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0-8.0 g/10 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.