NEOFLON™ EP-610AS

المصنع	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**الفئة**	ETFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEOFLON ETFE هو بوليمر مشترك من رباعي فلورو إيثيلين والإيثيلين، ولديه أقل وزن نوعي بين جميع البوليمرات الفلورية. يتميز بخصائص فائقة في قابلية المعالجة بالذوبان والخصائص الميكانيكية مقارنة بـ PTFE و FEP، ولديه خصائص كهربائية وكيميائية جيدة. إنه مناسب للتطبيقات التي تتطلب متانته الميكانيكية ومقاومته الكيميائية ومقاومته للحرارة وخصائصه الكهربائية. الميزات درجة مضادة للكهرباء الساكنة. مناسبة لقولبة البثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الوزن النوعي	1.85 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0-12 g/10 min	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.