ExxonMobil™ LDPE LD 252

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 252 هو درجة طلاء بثق من البولي إيثيلين منخفض الكثافة عالي النقاء، تم تطويره خصيصًا لتلبية المتطلبات البيئية لتقليل الدخان المنبعث أثناء تحويل البلاستيك. هذه الدرجة لديها: درجة تطاير منخفضة، وتقليل الدخان المنبعث أثناء البثق بدرجة حرارة عالية (يقل بنسبة تصل إلى 20٪ مقارنة بالبولي إيثيلين منخفض الكثافة القياسي)، وتوازن جيد بين الانكماش/السحب، وتقليل تشذيب الحواف وبالتالي تقليل النفايات. -أداء عزل جيد، خاصة لبخار الماء، مثل أغراض التعبئة والتغليف المكونة من قطعة واحدة (السكر والملح وما إلى ذلك)، وأداء حسي جيد، عديم الرائحة والطعم.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.8 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.