ExxonMobil™ LDPE LD 258

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LD 258 هي درجة طلاء بثق من البولي إيثيلين منخفض الكثافة، والتي تتميز بخصائص حسية أفضل من بوليمرات طلاء البثق من البولي إيثيلين منخفض الكثافة عديم الرائحة/منخفضة الرائحة الموجودة. يعكس تطوير LD 258 فهمنا المتعمق لتأثير معلمات عملية طلاء البثق وخصائص الراتنج على الخصائص النهائية عديمة الرائحة وعديمة الرائحة لمواد الطلاء.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.2 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.