Nexxstar™ LDPE-00328

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nexxstar 00328 هي درجة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة مع صلابة فيلم جيدة وخصائص بصرية ممتازة.

المواصفات الفنية

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 260	psi 37709.88	ASTM D882
	MPa 280	psi 40610.64	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D882
	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 450	-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	200 g	7.05 oz	ASTM D1922
	300 g	10.58 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	68	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.