ExxonMobil™ PP3155E3

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج متجانس البوليمر مصمم لتقنية سبونبوند. يتميز الراتنج بأداء ممتاز، ومناسب للغزل المنتظم والمستمر، ويمكنه غزل أقمشة عالية الجودة بسرعة عالية. يحتوي على عبوات مثبتة مصممة خصيصًا لمقاومة تلاشي الغاز ومناسبة للأقمشة غير المنسوجة ومنتجات الخيوط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة بهتان الغاز قابلية تشغيل جيدة	- -	- -
الاستخدامات	نسيج غير منسوج Spunbond Personal care تطبيق صناعي ألياف لوازم طبية/تمريضية	- - - - -	- - - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أقمشة غير منسوجة Spunbond	-	-
	بثق الخيوط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	36 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.