Vistamaxx™ 3000

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vedamel 3000 عبارة عن بوليمر عالي الأداء وهو عبارة عن مادة لدنة بالحرارة أساسها الأوليفين تنتجها ExxonMobil Chemical باستخدام تقنية التحفيز المعدني الخاصة. يتميز بمرونة معتدلة، وسهولة المعالجة، وهو متوافق مع العديد من البوليمرات القائمة على الهيدروكربون. يتم توفيره في شكل حبيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أفلام مركب	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.873 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.6 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	33	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	5.22 MPa	757.1 psi	ASTM D638
	17.1 MPa	2480.15 psi	ASTM D638
	4.59 MPa	665.72 psi	ASTM D638
	4.51 MPa	654.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	48 %	-	ASTM D638
	1900 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	59.3 MPa	8600.75 psi	ASTM D790
قوة التمزق	62.3 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.