Vistamaxx™ 3588FL

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vedamme 3588FL عبارة عن بوليمر عالي الأداء يتكون بشكل أساسي من مونومر متكرر من البولي بروبيلين المتساوي التكتيك وإيثيلين موزعة عشوائيًا. يتم إنتاجه باستخدام تقنية محفز ميتالوسين الخاصة بشركة ExxonMobil Chemical. تعني "FL" أن هذا المنتج قد اجتاز اختبار مظهر الفيلم الخاص بشركة ExxonMobil Chemical من حيث النقاط البلورية ويلبي متطلبات تطبيقات الأفلام عالية الأداء (معيار "A").

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أفلام	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.889 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	52	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	15.8 MPa	2291.6 psi	ASTM D638
	25.1 MPa	3640.45 psi	ASTM D638
	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D638
	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	16 %	-	ASTM D638
	620 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	393 MPa	56999.93 psi	ASTM D790
قوة التمزق	125 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.