Vistamaxx™ 6102FL

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vedamel 6102FL عبارة عن بوليمر عالي الأداء وهو عبارة عن مادة لدنة بالحرارة أساسها الأوليفين تنتجها ExxonMobil Chemical باستخدام تقنية التحفيز المعدني الخاصة. يتكون بشكل أساسي من مونومرات متكررة من البولي بروبيلين المتساوي التكتيك وإيثيلين موزعة عشوائيًا. تعني "FL" أن هذا المنتج قد اجتاز اختبار مظهر الفيلم الخاص بشركة ExxonMobil Chemical من حيث النقاط البلورية ويلبي متطلبات تطبيقات الأفلام عالية الأداء (معيار "A").

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أفلام مركب	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.862 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.4 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	66	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa	-	ASTM D638
	1.94 MPa	281.37 psi	ASTM D638
	2.24 MPa	324.89 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	12.3 MPa	1783.97 psi	ASTM D790
قوة التمزق	34.3 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.