Exxelor™ PE 1040

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Exxelor PE 1040 عبارة عن راتينج بوليمر وهو عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة وظيفي أنهيدريد ماليك يتم إنتاجه بواسطة تقنية البثق التفاعلي. تم تصميمه بشكل أساسي كعامل ربط في مواد مالئة من البولي إيثيلين، أو كعامل ربط أو طبقة لاصقة لأنظمة البولي إيثيلين متعددة الطبقات لضمان التوافق المتبادل وتحسين التصاق الطبقات المختلفة. تم تصميم هذه العلامة التجارية من أجل: كعامل ربط بين مواد التقوية (مثل المواد المالئة الطبيعية والمواد المالئة المعدنية) والبولي إيثيلين عالي الكثافة لتحسين الخواص الميكانيكية. تحقيق التوافق المتبادل والالتصاق بين البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي أميد. كطبقة لاصقة في نظام خزان تخزين متعدد الطبقات مع بولي إيثيلين عالي الكثافة وطبقة عازلة.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238, ISO 1133
	1.4 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
	3.4 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الاصفرار	YI	-	ASTM E313

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.