Exxelor™ PO 1015

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Exxelor PO 1015 عبارة عن راتينج بوليمر وهو عبارة عن كوبوليمر بولي بروبيلين وظيفي أنهيدريد ماليك يتم إنتاجه بواسطة تقنية البثق التفاعلي. تم تصميمه بشكل أساسي لزيادة قطبية مصفوفة البولي بروبيلين، وخاصة لتحسين التفاعل بين البولي بروبيلين والمواد المقواة بالألياف الزجاجية المعالجة بالأمينوسيلان. تم تصميم هذه العلامة التجارية من أجل: كعامل ربط بين مواد التقوية (مثل الألياف الزجاجية والمواد المالئة غير العضوية) والبولي بروبيلين. تحقيق التوافق المتبادل بين العناصر المختلفة في سبيكة البولي بروبيلين/البولي أميد. تحقيق التوافق المتبادل بين البولي أوليفينات والبوليمرات الأكثر قطبية التي يمكن أن تتفاعل مع أنهيدريد الماليك من أجل صناعة السبائك أو إعادة التدوير أو البثق المشترك. تحسين التصاق البولي بروبيلين بالمعدن.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238, ISO 1133
	22 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
	150 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الاصفرار	YI	-	ASTM E313

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.