Exxelor™ VA 1202

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Exxelor VA 1202 عبارة عن راتينج بوليمر وهو عبارة عن كوبوليمر إيثيلين منخفض اللزوجة وظيفي أنهيدريد ماليك يتم إنتاجه بواسطة تقنية البثق التفاعلي. سلسلته الرئيسية المشبعة بالكامل تجلب ثباتًا حراريًا وأكسدة ممتازًا، مما يؤدي إلى مقاومة أفضل للطقس. تم تصميم هذه العلامة التجارية من أجل: تطبيقات النايلون فائقة المتانة بدون متطلبات مقاومة الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة. تطبيقات المتانة المتوسطة/المنخفضة. تطبيق تحسين تأثير ملء الألياف الزجاجية.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	17 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الاصفرار	YI	-	ASTM E313

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.