Favorite EVA300

المصنع	Favorite Plastics	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Favorite EVA300 هو منتج كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Favorite EVA300 تطبيقات ملامسة الأغذية والأكياس / البطانات. تشمل الخصائص: وضوح، قابلية جيدة للإغلاق، صلابة جيدة، انزلاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	انزلاق عالي	-	-
الميزات	إحكام حراري جيد متانة جيدة شفافية عالية انزلاق عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أكياس تطبيقات غذائية غير محددة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.926 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.13	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	32 µm	1.26 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
	20.7 MPa	3002.29 psi	-
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	71	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	5.5 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.