Favorite A401

المصنع	Favorite Plastics	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Favorite A401 هو منتج بولي إيثيلين. يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Favorite A401 الأكياس / البطانات وتطبيقات ملامسة الأطعمة والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: قوة تمزق جيدة مقاومة للصدمات مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للصدمات مقاومة تمزق جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	تبطين التعبئة والتغليف	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.50	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
قوة الشد	24.1 MPa	3495.42 psi	ASTM D882
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ASTM D1709

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.