Favorite REG101

المصنع	Favorite Plastics	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Favorite REG101 هو منتج بولي إيثيلين. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Favorite REG101 تطبيقات الطلاء وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: وضوح، لمعان عالي، قوة عالية، انزلاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	انزلاقية منخفضة	-	-
الميزات	شفافية عالية لمعان عالي قوة عالية انزلاقية منخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	Laminates	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.50	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	32 µm	1.26 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	13.8 MPa	2001.52 psi	-
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	80 g	2.82 oz	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	75	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.