Felix Compounds Seprene TPE

المصنع	Felix Compounds	**الفئة**	SEEPS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيق الرئيسي لعائلة منتجات Seprene هو لصناعة البناء (الأحذية الصناعية، إلخ) ولصناعة السيارات. كما أنها تستخدم لاستبدال santoprene و sarlink و tekbond و synprene. القاعدة المرنة هي الأيزوبرين المهدرج. هذا المركب متوافق مع البولي أوليفين، وبالتالي فمن الممكن صب البولي بروبيلين أو بثق هذه المنتجات بشكل مشترك. أيضًا، يتمتع بخصائص التصاق جيدة جدًا بالبلاستيكات الأخرى. تمثل عائلة منتجات Seprene فئة من اللدائن المرنة الخاصة التي تلبي بعض المتطلبات الأكثر تطلبًا مثل: مقاومة المنتجات الكيميائية والضغط في درجات الحرارة المنخفضة وامتصاص الزيت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك التصاق جيد مقاومة كيميائية جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات البناء أحذية	- - -	- - -
المظهر	الألوان المتوفرة لون طبيعي	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب البثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.888-0.908 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	0-90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	2.07-14.4 MPa	300.23 - 2088.55 psi	ASTM D412
استطالة الشد	700-760 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.