FHR EPS 40-5640

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Grade 40 Expandable Polystyrene عبارة عن راتينج قابل للتمدد عالي الأداء مُعدَّل. وهو متوفر في مجموعة متنوعة من أحجام الخرز. يحتوي هذا المنتج على مثبط للهب وقد تم تصنيف البوليسترين الموسع المقولب لخصائص القابلية للاشتعال من قبل Underwriters Laboratories, Inc. و Underwriters Laboratories of Canada و Canadian Standards Association لإظهار الامتثال لقوانين البناء في أمريكا الشمالية. تلبي هذه المنتجات أيضًا المواصفات الصناعية والعسكرية والفدرالية المعمول بها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية مظهر ممتاز مثبطات اللهب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ASTM C 578, I ASTM C 578, VIII	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0176 g/cm³	-	ASTM D792

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.