FHR EPS 54-7654

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Grade 54 Expandable Polystyrene هو بوليسترين قابل للتمدد مُعدَّل لعمليات قولبة القوالب والأشكال العامة. وهو متوفر في مجموعة متنوعة من أحجام الخرز ومحتوى عامل النفخ (المركبات العضوية المتطايرة). يحتوي هذا المنتج على مثبط للهب وقد تم اختبار البوليسترين الموسع المقولب وتصنيفه بواسطة Underwriters Laboratories, Inc. لخصائص ASTM E 84 و UL-94 ومن قبل Underwriters Laboratories of Canada لخصائص CAN/ULC - S102.2-M88. ضمن معايير بيانات الاختبار المبلغ عنها، يتوافق البوليسترين الموسع المصنّع من Flint Hills Resources Modified Grade 54 expandable polystyrene مع قوانين البناء في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى العديد من المواصفات الصناعية والعسكرية والفدرالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مثبطات اللهب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ASTM C 578, I ASTM C 578, II ASTM C 578, VIII	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0192 g/cm³	-	ASTM D792

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.