Formolon® 1071

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-1071 عبارة عن راتينج تشتيت بوليمر PVC متجانس عالي الوزن الجزيئي وحجم الجسيمات الدقيقة مع محتوى منخفض من المواد الخافضة للتوتر السطحي. ينتج عن الوزن الجزيئي العالي منتج يتمتع بقوة شد محسنة ومقاومة للتآكل. تُظهر المنتجات القائمة على F-1071 ثباتًا حراريًا ولمعانًا ووضوحًا ممتازًا. تشمل التطبيقات طبقة تآكل أرضيات السلع الورقية وطلاء الأغشية الرقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	قوة عالية	-	-
	هومو‌بوليمر	-	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	الأرضيات	-	-
	ورقة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	79.0	-	-
اللزوجة الكامنة	1.3	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.83	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	-
	Pa·s 3.80	-	-
	Pa·s 5.20	-	-
لزوجة سيفرز	Pa·s 8.00	-	-
درجة حرارة الجل	C° 82	F° 179.6	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	% 1.0	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	% 0.50	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.