Formolon® 172

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-172 عبارة عن راتينج تعليق بوليمر مشترك من كلوريد الفينيل / أسيتات الفينيل بوزن جزيئي متوسط. يستخدم هذا الراتينج بشكل أساسي في تلبيد وبثق الأغشية الصلبة. حقق F-172 أيضًا نجاحًا في التطبيقات التي تتطلب الوضوح وزيادة المتانة مثل طلاءات المحلول على ركائز مختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متانة جيدة وضوح متوسط وزن جزيئي متوسط	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء فيلم	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق طلاء المحلول	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.60 g/cm³	-	ASTM D1895A
قيمة K	56.0	-	-
محتوى خلات الفينيل	10.0 %wt	-	-
اللزوجة الكامنة	0.69	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	1.83	-	-
تحليل الغربال	99 %	-	ASTM D1921

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	0.30 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.