Formolon® 622

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F622 عبارة عن بوليمر متجانس PVC بوزن جزيئي متوسط منخفض مصمم بشكل أساسي لتطبيقات البثق الصلبة، ولكنه مناسب أيضًا للعديد من التطبيقات المرنة. يتميز هذا المنتج بكثافة حجمية عالية وخصائص تدفق جاف ممتازة، مما يجعله مرغوبًا فيه لتطبيقات المزج الجاف حيث يكون معدل التغذية المنتظم إلى الطارد مهمًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر وزن جزيئي متوسط	- -	- -
الاستخدامات	قناة Piping	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق Pipe Extrusion	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.52 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	65.0	-	-
التلوث	40	-	-
اللزوجة الكامنة	0.90	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.15	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		-	-
	15 %	-	-
	100 %	-	ASTM D1921

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP4-15000	-	ASTM D1755
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	5 ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.30 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.