Formolon® 622W

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F622W عبارة عن بوليمر PVC متجانس ذو وزن جزيئي متوسط ومناسب لتطبيقات البثق. يتميز هذا المنتج بكثافة ظاهرية جيدة وخصائص تدفق جاف ممتازة، مما يجعله مرغوبًا فيه لتطبيقات الخلط الجاف حيث يكون معدل التغذية المنتظم للطارد مهمًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد هوموبوليمر وزن جزيئي متوسط	- - -	- - -
الاستخدامات	خلط فيلم مظاهر	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.51 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	67.0	-	-
التلوث	15	-	-
اللزوجة الكامنة	0.93	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.20	-	ASTM D1243
تحليل الغربال		-	ASTM D1921
	% 3.0	-	-
	% 100	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP4-15000	-	ASTM D1755
عدد الجل	20.0	-	Internal Method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal Method
المواد المتطايرة	0.15 %	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.