Formolon® NVA

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

F-NVA هو راتينج تشتيت PVC بوزن جزيئي عالي مع محتوى منخفض من المواد الخافضة للتوتر السطحي المتبقية. تُظهر البلاستيسولات التي تحتوي على F-NVA لزوجة معجون منخفضة وثباتًا جيدًا في اللزوجة. يتم استخدام هذا المنتج حاليًا في مجموعة متنوعة من التطبيقات حيث تتطلب الأفلام أو الطلاءات الناتجة قوة شد عالية ومقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	قوة عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مخلفات منخفضة	-	-
	لزوجة منخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	فيلم	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	80.0	-	-
اللزوجة الكامنة	1.3	-	ASTM D1243
اللزوجة النسبية	2.90	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد		-	-
	Pa·s 4.50	-	-
	Pa·s 5.50	-	-
لزوجة سيفرز	Pa·s 8.00	-	-
درجة حرارة الجل	C° 91	F° 195.8	-
المواد القابلة للاستخلاص بالميثانول	% 1.5	-	ASTM D2222
المواد المتطايرة	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.