G-Lene E20AN009

المصنع	Gas Authority of India Limited	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

G-Lene E20AN009 هي مادة من مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ G-Lene E20AN009 هي: مضاد للأكسدة لمعان عالي صلابة عالية مقاومة للصدمات مقاومة للانحناء تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات الطلاء أفلام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هلام منخفض	-	-
	تشوه قليل	-	-
	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	Laminates	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.44	-	-
	0.50	-	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	37.3 MPa	5409.92 psi	-
	29.4 MPa	4264.12 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	760 %	-	-
	800 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	160 g	5.64 oz	-
	400 g	14.11 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.