G-Lene F20S009

المصنع	Gas Authority of India Limited	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

G-Lene F20S009 هي مادة من مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ G-Lene F20S009 هي: لمعان عالي صلابة عالية مقاومة للصدمات مقاومة للانحناء تشمل التطبيقات النموذجية: مادة مضافة / دفعة رئيسية أكياس / بطانات تطبيقات الطلاء أفلام تطبيقات صناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	انزلاق	-	-
الميزات	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هلام منخفض	-	-
	تشوه قليل	-	-
	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	-	-
	انزلاق	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	فيلم	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Laminates تبطين التعبئة والتغليف	- - -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		- - -	ASTM D1894 - -
	0.13 0.16		
قوة الشد		- 6120.6 psi 4554.19 psi	ASTM D882 - -
	42.2 MPa 31.4 MPa		
استطالة الشد		- - -	ASTM D882 - -
	760 % 860 %		
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	140 g	4.94 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		- 5.64 oz 14.11 oz	ASTM D1922 - -
	160 g 400 g		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.