

## CGPC PVC H-80

PVC, Flexible	الفئة	China General Plastics Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

CGPC PVC H-80 عبارة عن مادة كلوريد البوليفينيل. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ CGPC PVC H-80: مقاومة للصدمات. تشمل التطبيقات النموذجية: السلع الاستهلاكية فيلم أثاث صفائح أسلاك وكابلات

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للصدمات	الميزات
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	أحذية	
-	-	أثاث	
-	-	ورقة	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 60	-	g/cm <sup>3</sup> 0.46-0.52	الكثافة الظاهرية

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1628-2	-	79.0-81.0	قيمة K
-	-	%	حجم الجسيمات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	1700-1900	درجة البلمرة
ISO 6401	-	ppm	مونومر كلوريد الفينيل المتبقي
ISO 1269	-	%	المواد المتطايرة

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.