# Generic EVOH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Generic | **الفئة** | EVOH |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: EVOH عام.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

## المواصفات الفنية

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | | - | - |
| | g/10 min | - | ASTM D1238 |
| | g/10 min | - | ISO 1133 |
| **محتوى الإيثيلين** | %wt | - | - |
| **صلابة روكويل** | | - | ISO 2039-2 |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | MPa | - | ISO 527-2 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **انفعال الشد** | % | - | ISO 527-2 |
| **معامل الانحناء** | MPa | - | ISO 178 |
| **نفاذية الأكسجين** | cm³/m²/24 hr<br>cm³·mm/m²/atm/24 hr | -<br>- | ASTM D1434<br>ASTM D3985 |
| **معدل نفاذية بخار الماء** | g·mm/m²/atm/24 hr | - | ASTM F1249 |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | kJ/m² 2.0 | ft·lb/in² 0.9516 | ISO 179 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانتقال الزجاجي** | C°<br>C° | -<br>-<br>- | -<br>ISO 11357-2<br>DSC |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | C° | - | ISO 306 |
| **درجة حرارة الانصهار** | C°<br>C° | -<br>-<br>- | -<br>-<br>ISO 11357-3 |
| **ذروة درجة حرارة التبلور** | C°<br>C° | -<br>-<br>- | -<br>ISO 11357-3<br>ASTM D3418 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | C° | - | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة | C° | - | - |
| درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة | C° | - | - |
| درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة | C° | - | - |
| درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة | C° | - | - |
| درجة حرارة المحول | C° | - | - |
| غير معروف | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.